

CATÁLOGO LUMINÁRIA



Características do modelo 2031:

- Soquete Padrão E-27;
- Potência: 100w ;
- Fiação atende a norma ABNT;
- Haste em aço flexível cromado 5/8x40cm;
- Tubo rígido com diâmetro de 1/2" x 160mm;
- Copo ventilado;
- Refletor interno em alumínio anodizado para maior concentração de luminosidade;
- Flange para fixação;
- Pintura em epóxi cinza texturizado;
- Altura total: 71cm;

Aplicação:

- Máquinas operatrizes;
- Máquinas para gráfica;
- Bancadas para ferramentaria;



Características do modelo 2032:

- Soquete Padrão E-27;
- Potência: 100w ;
- Fiação atende a norma ABNT;
- Haste em aço flexível cromado 5/8x40cm;
- Tubo rígido com diâmetro de 1/2" x 40cm;
- Copo ventilado;
- Refletor interno em alumínio anodizado para maior concentração de luminosidade;
- Morsa de fixação com manipula cromado ;
- Pintura em epóxi cinza texturizado;
- Altura total: 91cm;

Aplicação:

- Máquinas operatrizes;
- Máquinas para gráfica;
- Bancadas para ferramentaria;



Características do modelo 2042:

- Soquete Padrão E-27;
- Potência: 100w ;
- Fiação atende a norma ABNT;
- Haste em aço flexível cromado 5/8x40cm;
- Tubo rígido com diâmetro de 5/8" x 10cm;
- Copo ventilado;
- Refletor interno em alumínio anodizado para maior concentração de luminosidade;
- Base imantada;
- Pintura em epóxi cinza texturizado;
- Altura total: 65cm;

Aplicação:

- Máquinas operatrizes;
- Máquinas para gráfica;
- Bancadas para ferramentaria;



Características do modelo 2046:

- Soquete Padrão E-27;
- Potência: 100w ;
- Fiação atende a norma ABNT;
- Haste em aço flexível cromado 5/8x40cm;
- Tubo rígido pintado com diâmetro de 5/8" x 50cm;
- Copo ventilado;
- Refletor interno em alumínio anodizado para maior concentração de luminosidade;
- Base articulada;
- Pintura em epóxi cinza texturizado;
- Altura total: 102cm;

Aplicação:

- Máquinas operatrizes;
- Máquinas para gráfica;
- Bancadas para ferramentaria;



Características do modelo 2047:

- Soquete Padrão E-27;
- Potência: 100w ;
- Fiação atende a norma ABNT;
- Tubo rígido cromado com diâmetro 5/8x40cm;
- Tubo rígido quadrado com diâmetro de 1" x 40cm;
- Copo ventilado;
- Refletor interno em alumínio anodizado para maior concentração de luminosidade;
- Flange para fixação, com base giratória de 360°;
- Pintura em epóxi cinza texturizado;
- Altura total: 97cm;

Aplicação:

- Máquinas operatrizes;
- Máquinas para gráfica;
- Bancadas para ferramentaria;



Características do modelo 2048:

- Soquete Padrão E-27;
- Potência: 100w ;
- Fiação atende a norma ABNT;
- Tubo rígido cromado com diâmetro 5/8x40cm;
- Tubo rígido quadrado com diâmetro de 1" x 40cm;
- Copo ventilado;
- Refletor interno em alumínio anodizado para maior concentração de luminosidade;
- Morsa para fixação, com base giratória de 360°;
- Pintura em epóxi cinza texturizado;
- Altura total: 97cm;

Aplicação:

- Máquinas operatrizes;
- Máquinas para gráfica;
- Bancadas para ferramentaria;



Características do modelo 0061:

- Lâmpada Dicroica (inclusa);
- Potência: 20w ;
- Transformador Incluso (220v);
- Fiação atende a norma ABNT;
- Haste em aço flexível;
- Flange para fixação;
- Pintura em epóxi preto texturizado;
- Altura total: 70cm;

Aplicação:

- Máquinas diversas;



Características do modelo 0062:

- Lâmpada Dicroica (inclusa);
- Potência: 20w ;
- Transformador Incluso (220v);
- Fiação atende a norma ABNT;
- Haste em aço flexível;
- **Base imantada;**
- Pintura em epóxi preto texturizado;
- Altura total: 70cm;

Aplicação:

- Máquinas diversas;